



MAPEPLAN PVC-P fóliabádóg

Horganyzott acél lemez, felületén Mapeplan PVC-P vízszigetelő bevonattal. Ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak. Ezek a bevonatos lemezek méretre vágott és hajlított véglezáró profilokként és szegélyként használhatók a Mapeplan PVC-P szintetikus vízszigetelő rendszerekhez. Beépítése a Mapei Kft. által jóváhagyott szakkivitelező által történhet. UNI EN ISO 9001:2000 (minőségbiztosítási rendszer) és UNI EN ISO 14001 (környezetvédelmi rendszer) minősítéssel rendelkezik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A fóliabádóg véglezáró profilként használható a Mapeplan PVC-P szintetikus vízszigetelő rendszerekhez lapostető szigeteléshez és mélyépítési munkálatoknál. UV sugárzásnak kitett helyre is beépíthető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK			
Mapeplan fóliabádóg	mértékegység	méret	méret
mértékegység	m	1x2	1x30
szín		világosszürke	világosszürke
Mapeplan pvc lemez vastagsága	mm	0,6 (±5%)	0,6 (±5%)
Acéllemez vastagsága	mm	0,6	0,6
Teljes vastagság	mm	1,2	1,2
Teljes tömeg	kg/db	15	225
Csomagolás		100 db/raklap	4 db/raklap

TÁROLÁS

Tárolja vízszintes helyzetben, száraz, napsütéstől és rossz időjárástól védett helyen.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapeplan fóliabádóg az áruk és összetevők jelenlegi biztonsági besorolása szerint nem minősül veszélyes anyagnak. A biztonsági adatlap ezért nem kötelező a vásárláshoz, szállításhoz és bedolgozáshoz.