



Enkagrid[®] MAX 60

Georács talaj stabilizációhoz

TERMÉK ADATOK

Típus	MAX 60		
Polimer	PET		
Mechanikai tulajdonságok			
Szélessávú szakító szilárdság (gy/gym) ^[1]	EN ISO 10319	kN/m	60
Nyúlás névleges erőnél	EN ISO 10319	%	7
Szakítószilárdság 2.0%-os nyúlásnál	EN ISO 10319	kN/m	21
Szakítószilárdság 5.0%-os nyúlásnál	EN ISO 10319	kN/m	36

Méretek			
Apertúra méret A x B ^{[2][5]}	mm	44 x 37	
Tömeg ^[5]	g/m ²	390	
Hossz x szélesség	m	5.0 x 100	
Tekercshossz / tekercsátmérő	m	5.12 / 0.45	
Bruttó tömeg ^{[3][5]}	kg	215	
Szín ^[4]		narancs+fekete	

[1] minimum érték (95% megbízhatósági szint)

[2] A = Apertúra méret hosszirányban; B = Apertúra méret keresztirányban

[3] bruttó súly = georács + cséve + csomagolás

[4] EN ISO 10320-nek megfelelően: Helyszínen történő beazonosítás szerint telephelyen

[5] Az egyedi értékek eltérhetnek a fent jelöltektől



Ezen adatlap adatai a kiadás idejében rendelkezésre álló legjobb tudásunk alapján került megállapításra. A dokumentum változhat a folyamatos fejlesztésekből kifolyólag, ahogyan a megadott terméktulajdonságok is. A termék felhasználása során elért eredményekért nem vállalunk felelősséget.

Colbond bv
P.O. Box 9600
6800 TC Arnhem
The Netherlands

T: +31 85 744 1300
F: +31 85 744 1310
geosynthetics@colbond.com
www.colbond-geosynthetics.com
www.colbond.com