

SikaMur® RENDSZER – KÉZEN FEKVŐ VÁLASZTÁS A FALSZÁRÍTÁSBAN

PROBLÉMA A FELSZIVÁRGÓ TALAJNEDVESSÉG? AKKOR A VÉDEKEZÉS NEM HALOGATHATÓ SOKÁIG, HISZEN A FALAZAT KÁROSODÁSA AZ ÉPÜLETSZERKEZETET SEM KIMÉLI.



A PROBLÉMA ELKENDŐZÉSE (PL. PENÉSZES FAL LETISZÍTÁSA) HELYETT ÖNNEK A LEHETSÉGES UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉSEK KÖZÜL OLYAT KELL VÁLASZTANI, AMELY

EGYBEN:

- szakszerűen megoldja a sók lekötését, a víz elpárologtatását és egy esztétikus, lélegző fal létrejöttét
- a szak kivitelezők korlátozott száma miatt lehetővé teszi a szakszerű kivitelezést házilag is
- a probléma minél gyorsabb, hatékonyabb lezárása miatt biztosítja az azonnali befejezhetőséget
- mindezt a problémákkal küzdők pénztárcájához mérve

LÉTEZIK OLYAN MEGOLDÁS, AMELY VALAMENNYI FELTÉTELNEK MEGFELEL? IGEN? AZ ÚJ GENERÁCIÓS SIKAMUR RENDSZER, AMELY AZ ALÁBBI ELEMEKBŐL ÁLL:

- injektálható talajnedvesség ellen szigetelő vízzáró krém: **SikaMur®-InjectoCream-100**
- cementkötésű, előre kevert, falszárító **SikaMur® Dry vakolat**, amely alkalmas nedves és sóvirágos falakhoz, lábhatatok és alagsorok falaihoz:
 - a falszerkezetben lévő víz elpárologtatásához
 - a habarcsrétegben lévő sók lekötéséhez
 - sóvirág és penész kialakulásának megakadályozásához

VALÓBAN GYORS, AZONNAL BEFEJEZHETŐ A SZIGETELÉS? IGEN!

- az injektáló, szigetelő, vízzáró krém anyag bejuttatásához nincs várakozási idő, nem kell várni a kivitelezőre
- nem kell várni a folyadék behatolására sem nyomás alatt, sem gravitációban
- az injektálás után nem kell várni a 6-12 hónapos falszárítási periódusra, a SikaMur® Dry alkalmazásával azonnal befejezhető a javítás



VALÓBAN EGYSZERŰ, KIVITELEZŐ NÉLKÜL IS HASZNÁLHATÓ? IGEN! A KÁRELHÁRÍTÁSHOZ ELŐZETES SZAKMAI KÉPZÉS NÉLKÜL NEKIÁLLHATUNK, HISZEN A LEGTÖBB FALAZAT TÍPUS ESETÉN JÓL HASZNÁLHATÓ ÉS SEMMILYEN EXTRA HOZZÁÉRTÉST NEM IGÉNYEL:

- az anyagmennyiséget könnyen mi is kiszámíthatjuk
- az injektáló lyukakat nem kell benedvesítenünk
- injektáló anyagot utántöltenünk nem kell
- nincs szükségünk drága injektáló berendezésre
- a SikaMur-Dry falszárító vakolat felhasználása is egyszerű, hiszen csak egykomponensű és a vakolandó felület nem igényel semmilyen bonyolult előkészítést
- a vakolat felvitelét követően csupán glettelésre, vagy szilikát alapú festésre lesz szükség

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. FAL ELŐKÉSZÍTÉSE/SikaMur® InjectoCream -100

- Távolítsa el a lábhatatot/vakolatot
- Mérje meg a fal vastagságát



- Maximum 12 cm-ként fúrjon lyukakat a habarcsba. (a mellékelt táblázatnak megfelelően)

A szükséges lyukmélységet a különféle falvastagságok esetén a lenti táblázat mutatja. Minden további falvastagság esetén a lyuk alja 40 mm-re közelítse meg a fal túlsó oldalát. A lyukakat közvetlenül a vízszintes habarcsrétegbe fúrjuk, lehetőleg közel az alaptesthez a falazási módnak megfelelően. Fúrás után minden egyes lyukat alaposan fújjuk ki száraz levegővel. 12 mm átmérőjű lyukak előírt mélysége SikaMur®-InjectoCream-100 anyag használatakor:

"Falvastagság"	"110 mm"	"220 mm"	"330 mm"	"440 mm"
"Előírt lyukmélység"	"100 mm"	"190 mm"	"310 mm"	"420 mm"
"Lyukak egymástól való távolsága"	"120 mm"	"120 mm"	"120 mm"	"120 mm"

- Terméskő esetén kövesse a habarcs vonalát



- Tisztítsa ki a furatokat
- Injektálja a SikaMur® InjectoCream-100 anyagot
- A lyukakat zárja be



2. SikaMur® Dry ALKALMAZÁSA

- Adjon 2,9 – 3,4 liter vizet a 25 kg-os SikaMur® Dry zsákhoz és keverje össze
- Vigyen fel két réteg SikaMur® Dry anyagot simítóval; egy tapadó réteget és egy második vakoló réteget



VALÓBAN GAZDASÁGOS? IGEN!

- nincs szakkivitelezői munkaköltség
- egy rendszeren belül tudjuk elvégezni a víz elpárologtatását a falszerkezetből, lekötni a sókat a habarcsrétegben és megakadályozni, hogy a továbbiakban sóvirág és penész alakuljon ki
- gazdaságos csomagolások (injektálókrémnél 600 ml-es unipack, szárítóvakolatnál 25 kg/ zsák kiszerelés)
- gazdaságos anyagszükséglet
- mind az injektálás, mind a falszárító vakolat felhelyezése során nagyon kevés lesz az anyag- és hulladékvesztés
- injektálás során nem kell tartanunk az anyag visszafolyásától
- a falszárító vakolat akár külső, akár belső falazat esetén is alkalmazható

VALÓBAN VESZÉLYTELEN AZ EGÉSZSÉGRE A SIKAMUR INJEKTÁLÓKRÉM? IGEN!

- mivel vizes bázisú, nem maró hatású és nem gyúlékony

VALÓBAN MINŐSÉGI, HOSSZÚTÁVÚ MESTERI SZINTŰ EREDMÉNY JÖN LÉTRE? IGEN!

- az injektáló krém koncentrátum 80% feletti aktív szilán-bázisú víztaszító hatóanyag tartalommal rendelkezik, így más szilikonát tartalmú vízszigetelő anyagokkal ellentétben hosszútávon segíti a víz elpárolgását a falazatból, a sókivirágzás megakadályozását, a sók lekötését a habarcsrétegben
- a szárítóvakolat speciális légpórusokat és adalékanyagokat tartalmaz, emiatt engedi lélegezni a falat
- a jó eredményt nemcsak tömör téglafalak, hanem az üreges falak és a szabálytalan formájú kő, vagy zúzott kő töltésű falaknál is elérhetjük a rendszerrel

KERESSE FEL YOUTUBE OLDALUNKAT!

Tudjon meg többet
a felszivárgó talajnedvesség
szakszerű megállításáról!



FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
www.sika.hu

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Nem varázslat, Te is meg tudod csinálni

SikaMur® InjectoCream-100 SikaMur® Dry falszárítóvakolat



SikaMur® 2in1 rendszer
gyors megoldás a:

- ✓ víz elpárologtatására
- ✓ sók lekötésére
- ✓ lélegző falra



sika.hu