

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0686

- 1) 1. A termék egyedi azonosítója kódja: **KERAQUICK MAXI S1 (szürke)**
- 2) Alkalmazási terület: **Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő cementes ragasztó kül és beltéri használatra falra és padlóra.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszer: **3-as rendszer**
- 5) harmonizált szabvány: **EN 12004:2007+A1:2012**

Bejelentett szerv: **Kijelölt vizsgálóintézet, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370, a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján.**

- 6) Performances declared:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály	Osztály E / E_{FL}
Tapadószilárdságok mint:	
- kezdeti tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm²
- korai húzó tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm²
teljesítmény:	
- Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm²
- Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm²
- Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,0 N/mm²
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot

- 7) Megjelölt tűzállósági osztály megfelel a tesztelés nélküli műszaki dokumentáció: a 2010/81 / EU számú bizottsági határozatnak.

Szervesanyag tarlaom < 20% súlyszázalék

Maximum rétegvastagság: 20 mm

- 8) REACH információ: az információk utalnak a 90/2006 / EK számú rendelet 31. cikkében vagy néhány esetben a 33. cikkben említett információkra. Az 1907/2006 számú rendelet és az azt követő módosítások szerepelnek a biztonsági adatlapon, amelyek elérhetők a MAPEI honlapon a jelenlegi teljesítménynyilatkozattal együtt.

Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel alapján a fent meghatározott gyártó a kizárólagos felelőssége alapján állította ki.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milanó, 2018.09.19



.....
Paolo Murelli

A teljesítménynyilatkozat PDF formátumban elérhető a Mapei Honlapon.

<i>Revision 0 notes:</i>	<i>First issue</i>
--------------------------	--------------------

KERAQUICK MAXI S1 (szürke)
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Annex to DoP N. CPR-IT1/0686



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0686 EN 12004 KERAQUICK MAXI S1 (szürke) <i>Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő cementes ragasztó kül és beltéri használatra falra és padlóra.</i>	
Tűzvédelmi osztály	Osztály E / E _{FL}
Tapadószilárdságok mint:	
- kezdeti tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
- korai húzó tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²
teljesítmény:	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm ²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²
Veszélyes összetevők	Veszélyes összetevők: lásd. bizt. adatlap

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára.

A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.