

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

IN 0074517

A terméktípus egyedi azonosítója:

Oxal RM-H HS

Felhasználási terület:

Kiegyenlítő habarcs statikusan igénybe nem vett felületek javítására
kézi felhasználásra (3.1)
gépi felhasználásra (3.3)
vasalások fedése habarccsal vagy betonnal (7.1)
károsodott vagy karbonátosodott beton pótlása (7.2)

Gyártó:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Gyártás helyszíne: 041-es telephely

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

2+ - os rendszer (épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)

Harmonizált szabvány:

EN 1504-3:2005

Notifikált szervezet:

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie
Universität Karlsruhe (TH) (regisztrációs száma 0754)

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer az értékeléshez és a teljesítményállandóság felülvizsgálatához	Harmonizált műszaki specifikáció
Nyomószilárdság	R3	2+	EN 1504-3:2005
Kloridiontartalom	≤ 0,05 %		
Tapadószilárdság	≥ 1,5 MPa		
Ellenállás karbonátosodással szemben	teljesíti		
Fagyállóság olvasztósóoldattal	≥ 1,5 MPa		
Korlátozott zsugorodás/duzzadás	≥ 1,5 MPa		
Elaszticitás modul	≥ 15 GPa		
Égési tulajdonság	A1		

Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 1504-2, 5.3 pontjával egyetértésben	2+	EN 1504-3:2005
-------------------------------	---	----	----------------

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Némethi László

laborvezető

2017-11-20

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.