

LASSELSBERGER - KNAUF



SILICONOLA K

SZILIKON SZÍNEZŐVAKOLAT 1,5 ÉS 2MM-ES SZEMCSÉKKEL

Cikkszám: 8623****, 8624****

Tulajdonságok:

- szemcseméret: 1,5, 2 mm
- kapart hatású (K)
- széles színválaszték
- élénk színekben is
- vízlepergető tulajdonságú

Előnyök:

- Jó ellenálóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kapart struktúra
- Páraáteresztő
- Hőszigetelésre is
- Bármely felülettípusra (alapozó szükséges)

K 1.5

K 2



A SiliconOLA K gyárilag előkevert, kapart hatású vékonyvakolat. Szilikongyanta kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Szilikongyanta tartalmából adódóan időtálló, minőségi márványszemcsés vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.

Alkalmazások:

Kültéri, homlokzati felületek színezésére és végső bevonat készítésére. Kiemelten alkalmazható nagy forgalmú utak mentén lévő épületek felületeihez, nagy víz- és portaszító képessége miatt.

Kiemelt alkalmazások:

- hőszigetelő rendszerek színezővakolataként
- meglévő régi homlokzati felületek átvonására
- nagy környezeti terhelésnek kitett épületeken

| MŰSZAKI ADATOK: | |
|-----------------------|--|
| anyagszükséglet: | 1,5 mm-nél: 2,7 kg/m ² |
| | 2 mm-nél: 3,3 kg/m ² |
| S _d érték: | 0,14 < S _d < 1,4 m |
| vízfelvételi tényező: | 0,1 < W < 0,5 kg/m ² h ^{0,5} |
| száradási idő: | kb. 24 óra |
| tűzvédelmi előírás: | IV. tűzvesélyességi osztályba tartozik |
| csomagolás: | 25 kg-os műanyag vödörökben |
| tárolás: | Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban. |
| kötőanyag: | szilikongyanta, műanyag diszperzió |

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A SiliconOLA K vékonyvakolatot olyan alapfelületre hordjuk fel, amely megfelelő szilárdságú, egyenletes, por- és szennyező-désmentes, legalább HvH 10 szilárdságú vakolat vagy C12/15 szilárdságú beton. Ha a régi kóporos vakolat vagy nemesvakolat megfelelően szilárd, a felületet Renti javítóhabarccsal egyenlíthetjük ki, majd a sima egyenes felületre hordjuk fel a SiliconOLA K vékony vakolatot. A SiliconOLA K tervezett felhordása előtt a laza rétegeket, festék maradványokat távolítsuk el. A porló, de még megfelelően szilárd alapfelületeket Tiefengrund-dal kell előkezelni. Egyéb esetekben alapozásra Putzgrund-ot használjuk. Betonfelületeket Kontakt B Plus alapozóval kezeljük elő.

Feldolgozás: A 25 kg-os műanyag vödörben forgalomba hozott SiliconOLA K konzisztenciáját felhordás előtt szükség szerint vízzel állítjuk be. Felhordása rozsdamentes simítóval történik, a max. szemcseméretnek megfelelő rétegvastagságban, a végső struktúrát műanyag vagy rozsdamentes dörzsölővel alakítjuk ki. A SiliconOLA K felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! A szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A termék természetes eredetű ásványi szemcséket tartalmaz, így a különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható, ezért lehetőleg az egybefüggő felületekre mindig azonos gyártási dátumú anyagot alkalmazzunk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a rendelkezésre álló anyagból keverjünk össze annyit, hogy az egy éllel határolt felületre elegendő legyen. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

ThermoSystem, Putzgrund, Gletti, Gletti Extra, Glettop Squash, Egalisation, DekorTOP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Hőszigetelő ragasztók: Thermofix, Styrokleber, Styrokleber Extra, Klebespachtel

Hőszigetelő lapok: EPS, Grafitos EPS, Ásványi hőszigetelő lapok, XPS

Alapozás: Putzgrund

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

COLOR
system