

DIFUTEX EKB I60

- Termék:** egyoldalas ragasztószalag víz- és légzáró kapcsolathoz beltérben
- Felépítés:** polietilén fólia; hordozó anyag; szilikonos védőszalag
- Alsó oldal:** fólia
- Tulajdonságok:** A DIFUTEX EKB 60 rendkívül hajlékony és nagyon rugalmas PE fólia alapú ragasztó szalag. A ragasztóréteg polyakrilát, ami ellenáll a nedvességnek és kiváló az öregedésállósága.
- Felhasználás:** A ragasztandó felületeknek megfelelő teherbírással kell rendelkezniük, azok legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. A ragasztandó felületeken nem lehet oldószeres bevonat.
- Méretek:** tekercs hossza: 25 m
tekercs szélessége: 60 mm
- Megjegyzés:** A termék felhasználásakor a vonatkozó szabványok, előírások és a technika jelen állásában érvényes ajánlások betartandók.
- Csomagolás:** 10 tekercs dobozonként, vagyis 10 x 25 m = 250 m dobozonként

Terméktulajdonságok	Egység	Érték
Tekercs hossza	m	25,0
Tekercs szélessége	mm	60
Vastagság	mm	0,34
Felhasználási hőmérséklet	°C	-40 - +80
Ragasztóerő	N/25mm	>30
Repedésáthidaló képesség	%	150 - 200

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Raktározási tulajdonságok: A ragasztószalagokat a közvetlen napsütéstől és az extrém külső hatásoktól, mint hőség, hideg, nedvesség és hasonlóak, védve kell tárolni. Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a ragasztószalagokat a felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.