

DELTA[®]-GEO-DRAIN Quattro/DELTA[®]-TERRAXX Horizontale Anwendung

Verlegehinweise

- 1. Der Untergrund muss gründlich gereinigt werden, damit nach der Verlegung der Dränbahn keine Beschädigungen am Abdichtungs- oder Dränsystem entstehen können. DELTA[®]-TERRAXX kann nur bei entsprechend druckstabilen Untergründen eingesetzt werden, z. B. bei Dämmstoffplatten oder druckunempfindlichen Abdichtungssystemen.
- 2. Die Bahn wird einfach auf dem Untergrund bzw. der Abdichtung abgerollt. Dabei zeigt das filterstabile Geotextil nach oben. Bei DELTA[®]-GEO-DRAIN Quattro ist darauf zu achten, dass die rückseitige mikroperforierte Gleitfolie immer auf der Abdichtung liegt. Mit einem Klängenmesser wird die Bahn auf die benötigte Länge zugeschnitten.
- 3. Zur Überlappung wird immer die Anschlussbahn unter den angehobenen seitlichen Vliesrand geschoben.
- 4. Müssen horizontal verlegte Bahnen verlängert werden, wird die Anschlussbahn von unten her mindestens 20 cm untergeschoben.
- 5. Um ein Verrutschen der Bahnen zu verhindern, sollten die verlegten Abschnitte mit mindestens vier DELTA[®]-HAFTNÄGELN verbunden werden.
- 6. Beim Einsatz unter erdüberschütteten Decken kann die verlegte Dränbahn problemlos direkt mit einer Schubkarre befahren werden. Der Einsatz von Radladern ist auf einer Ausschüttung von mindestens 20 cm möglich.

Fax: 0 23 30/63-355

Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke

Ausschreibung DELTA[®]-GEO-DRAIN Quattro/DELTA[®]-TERRAXX

Position	Anzahl	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1 m ²	<p>DELTA[®]-GEO-DRAIN Quattro auf waagerechter Abdichtung (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke), vierschichtiges Schutz- und Dränsystem mit integriertem Selbstkleberand, liefern und fachgerecht auf waagerechter Bauwerksabdichtung verlegen. Gebäudehöhe m über OK Gelände. Verlegung nach Herstellervorschrift. Auf ausreichende Überlappung der Bahnen ist zu achten. Das Filtervlies ist im Überlappungsbereich doppelt zu legen. Das Geotextil muss zum Erdreich ausgerichtet sein.</p>		
2 m ²	<p>DELTA[®]-TERRAXX auf waagerechter Abdichtung (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke), zweischichtiges Schutz- und Dränsystem mit integriertem Selbstkleberand, liefern und fachgerecht auf horizontaler Bauwerksabdichtung verlegen. Gebäudehöhe m über OK Gelände. Verlegung nach Herstellervorschrift. Auf ausreichende Überlappung der Bahnen ist zu achten. Das Filtervlies ist im Überlappungsbereich doppelt zu legen. Das filterstabile Geotextil muss zum Erdreich ausgerichtet sein.</p>		