

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-PL1/143

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ACRYCOLOR TONACHINO**
- 2) Felhasználás céljai: **Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok falakon, oszlopokon, válaszfalakon és mennyezeteken**
- 3) Gyártó: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4-es rendszer,**
3-as rendszer (tűzvédelmi osztályozás)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15824:2017**

Bejelentett szervek: **Az Instytut Techniki Budowlanej, N. 1488, végezte el a tűzvédelmi osztályba sorolást a gyártó által biztosított minták alapján.**

- 6) A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Vízgőz áteresztés	V₂
Kapilláris vízfelvétel	W₃
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa
Tartósság	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező	1,21 W/(m·K)
Tűzvédelmi osztályozás	A2-s1, d0
Veszélyes anyagok	lásd biztonsági adatlap

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Veronica Squinzi – Member of the Board of MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 19/07/2019



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ez egy CE teljesítménynyilatkozat, digitálisan aláíró:
Veronica Squinzi

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.



3 revízió megj:	A termék változatlan. A TNY formátuma frissítve.
------------------------	---

ACRYCOLOR TONACHINO

CE JEL

A CPR-PL1/143 sz. TNY-hoz



 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
<p style="text-align: center;">18 CPR-PL1/143 EN 15824 ACRYCOLOR TONACHINO <i>Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok falakon, oszlopokon, válaszfalakon és mennyezeteken</i></p>	
Vízgőz áteresztés Kapilláris vízfelvétel Tapadószilárdság Tartósság Hővezetési tényező Tűzvédelmi osztályozás Veszélyes anyagok	V2 W3 ≥ 0,3 MPa ≥ 0,3 MPa 1,21 W/(m·K) A2-s1, d0 lásd biztonsági adatlap