

MASTERNET CLASSIC 145 ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

1 m x 50 m
/tekercs

145 g/m²



Rendeltetése és felhasználási területe:

Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérgesítésének alkáliálló, üvegszövet anyagú erősítő hálója (ETICS-THR). Az EPS vagy közetgyapot lapok felületére 10 mm-es fogas glettvassal felhúzott ágyazórétegbe kell 10 cm-es átfedésekkel az üvegszövet hálót felülről lefelé és belülről kifelé simítva beágyazni, majd a felületet simára glettelni, úgy hogy az üvegszövet háló a glettréteg közepére (EPS esetén) vagy külső harmadába (MW) kerüljön és ne látszódjon át.

Anyaga:

Üvegszál, alkáliálló, szálösszetartást biztosító bevonattal.

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Terméjk jellemző
Hossz	Gyártó által megadott érték	50 m (±1%)
Szélesség	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	100 cm (±1%)
Hálóméret (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	(5,1 x 5,0) ±0,5 mm
Háló nyílásméret (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	(3,9 x 4,7) ±0,5 mm
Szövés pontosság	EAD 040016-00-0404, 2.2.6	megfelelő
Bevonattal ellátott tömeg	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	min. 145 g/m ²
Vastagság	EAD 040016-00-0404, 2.2.9	0,46 (±0,02) mm
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1	NPD
Szervesanyag tartalom	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	20% (±4%)
Átlagos égéshő	EAD 040016-00-0404, 2.2.3, EN ISO 1716	8,38 MJ/kg; 1,26 MJ/m ²
Átlagos szakítószilárdság (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	1900 N/5 cm / >2000 N/5 cm
Nyúlás (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	< 4,5% / < 4,5%
Átlagos szakítószilárdság öregítés után (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	> 1000 N/5 cm / > 1000 N/5 cm min 50% / min 50%
Nyúlás öregítés után (H/K - láncszál/vetülekszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	< 3,5% / < 3,5%

Tárolásának, raktározásának szabályai:

A tekerceket száraz helyen, UV sugárzástól és hőhatástól védetten kell tárolni, célszerűen a gyári fóliába csomagoltan, függőlegesen, kartondobozba állítva, fa raklapon. Tárolási hőmérséklet: (-)10°C és (+)40°C között.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően, a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

ETA 16/0068 (EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings) Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása - műszaki irányelv (Magyar Építőkémia- és Vakolat szövetség (MÉSZ), 2012. II. hó) és kivitelezési irányelv (MÉSZ, 2014. IX. hó)
THERMOMASTER homlokzati hőszigetelő rendszer NMÉ A-224/2015
THERMOMASTER EPS PLUS homlokzati hőszigetelő rendszer NMÉ A-33/2016

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésre (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

Forgalmazza:

MASTERPLAST Hungária Kft.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.
www.masterplast.hu

MASTERPLAST
GROUP-INTERNATIONAL
www.masterplastgroup.com