



# Nafuflex GRID 25 NF

Üvegszövet háló

## A termék tulajdonságai:

- Víz- és időjárásálló
- Beltéri és kültéri használatra
- Nafuflex bitumenemulziós szigetelő rendszerek erősítésére

## Alkalmazási területek:

- Épületszigetelések kialakításához bitumenemulziós szigetelési rendszerek rétegei közé
- Vízáró betonlaplemez utólagos munkahézag- és repedésszigetelésére a bitumenemulziós szigetelési rendszer rétegei közé

## Feldolgozás

### Feldolgozás

A Nafuflex GRID 25 NF üvegszövet hálót a Nafuflex bitumenemulziós szigetelő rendszer első rétegébe közvetlenül kell bedolgozni. Az üvegszövet hálót méretre vágjuk, és kézzel, vagy segédeszközzel a még nedves szigetelőrétegbe beágyazzuk és lesimítjük.

Az üvegszövet háló illesztése legalább 10 cm-es átlapolással történik.

### További tudnivalók

Nafuflex szigetelési rendszerekre vonatkozó egyéb feldolgozási tudnivalókat az MC Bauchemie-től igényelhet.

## Nafuflex GRID 25 NF műszaki adatok

Jellemzők	Mérszám	Érték	Megjegyzés
Szemméret	mm	kb. 4	
Tömeg	kg / m <sup>2</sup>	kb. 150	
Szín		fehér	
Anyagszükséglet	m/m <sup>2</sup>	1,1	

## Nafuflex GRID 25 NF terméktulajdonságok

Tárolás	Száraz helyen
Csomagolás, kiszerezés	50 m-es tekercs 1 m-es szélességben

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkorai építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. Kiadás: 11/06. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.