

# ECOFELT PES – SB 150/2

Tanúsító szervezet kódja  
1213Tanúsítvány száma  
1213-CPD-4944**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme  
Gewerbegebiet Fabrikstraße  
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at**Termék cikkszám** H 94102**Termék** Ecofelt újrahasznosított poliészter fátyol, zöld**Követelmény** EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254,  
EN 13255, EN 13257, EN 13265**Alkalmazás** Szűrő-, Elválasztó-, Védőfátyol**Felhasználás** Megfelelő átfedéssel, lazán fektetve.  
A vonatkozó összes előírás betartásával kivitelezve.**Csomagolás:** Tekercsméret 100x2,0 m = 200 m<sup>2</sup>

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Felületegységre eső tömeg	EN 9864	g/m <sup>2</sup>	150 (+/-10%)
Vastagság	EN 9863	mm	0,6 (+/-20%)
Szakítószilárdság h/k	EN ISO 10319	kN/m	2/2,2 (+/-10%)
Szakadási nyúlás h/k	EN ISO 10319	%	> 50/50
Energiaelnyelő index	EN ISO 10318	kJ/ m <sup>2</sup>	0,8 (+/-20%)
Átszűrődési erő	EN ISO 12236	kN	0,38 (+/-10%)
Hajlíthatóság	EN ISO 12433	mm	50 (+/-10%)
Jellemző lyukméret	EN ISO 12956	µm	50 (+/-30%)
Vízáteresztés síkra merőlegesen, terhelés nélkül	EN ISO 11058	m/s	0,078 (+/-30%)
Vízáramlás kapacitás a síkban	EN ISO 12958	m <sup>2</sup> /s	1,0 x 10 <sup>-6</sup> (+/-30%)

NK = nincs követelmény

A fent értékek tájékoztató középértékek a megengedett eltérésekkel, újrahasznosított fátyolhoz.  
Az értékek alapja a belső ellenőrző vizsgálatok és az európai szabványok.

A speciális felhasználáshoz az euroop. Norm CCE 89/106 (mélyépítés) szabvány alapján ezek a  
fátylak nem alkalmazhatók.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.**