

| | |
|--|--|
| Termék | Pórusbeton falazóelem (I. osztályú) Sima idomtégla – HL, Nütféderes megfogóhornyos idomtégla – PDK: HxMxSz: 500 mm x 250 mm x 375, 300, 250 mm Idomtégla- és válaszfaltégla HL: HxMxSz: 500 mm x 250 mm x 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm Idomtégla- és válaszfaltégla MAX-HL: HxMxSz: 500 mm x 500 mm x 150, 125, 100 mm |
| Típusjelölés | PORFIX P2-500 falazóelem |
| A termék meghatározott rendeltetése | függőleges szerkezetek kialakítása - falakban, oszlopokban és válaszfalakban |
| Gyártó | PORFIX - pórobetón, a. s., 4. aprília 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any |
| Meghatalmazott képviselő | Ing. Peter Hennel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s. |
| System posuzovani a ověřovani neměnnosti parametru | 2+ |
| A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer | Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, 1301. számon bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet |
| Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa | 1301 - CPD - 0087 |

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Méret: Hosszúság Magasság Szélesség | ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm | EN 772-16:2011 |
| Alak és elrendezés | Műszaki dokumentáció | EN 771-4:2011 |
| Nyomószilárdság | 2,0 N/mm ² | EN 679:2005 |
| Nedvességváltozás | NPD | EN 771-4:2011 |
| Tapadóképeség csúszás alapján | 0,3 N/mm ² | EN 998-2:2010 |
| Tűzreakció | A1 osztály | EN 771-4:2011 |
| Felszívóképesség | NPD | EN 771-4:2011 |
| Méretállandóság – nedvességváltozás | 0,2 mm/m | EN 680:2005 |
| Vízgőzáteresztés μ | 5/10 | EN 1745:2012 |
| A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban | 500 kg/m ³ | EN 678:1993 |
| Hőtechnikai jellemzők λ_{10,dry,mat} | 0,12 W/(m.K) | EN 1745:2012 |
| Fagyállóság | NPD | EN 771-4:2011 |
| Súlyaktivitás ²²⁶Ra Súlyaktivitási mutatószám | max. 120 Bq/kg < 0,5 | 528/2007. számú rendelet |

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult személy

.....

Ing. Peter Hennel

Erklärung über Produktparameter Nr.: 1/16ZK

Kelt Zemianske Kostol'any, 2016.2.3. napján