




SCHÖNOX iFIX®

Kétkomponensű, hengerelhető, vízzáró ragasztó

Kétkomponensű, hengerelhető, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez átlapolásainak- és akár teljes felületének vízzáró ragasztásához normál és nagy igénybevételnek kitett nedves helyiségekben és úszómedencékben. Kül- és beltéri használatra, fűtött esztrichreken is.

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Járhatóság: kb. 1 óra múlva szívfelületeken
Anyagszükséglet: kb. 0,75 kg/m²
Eltarthatóság: 1 é



	Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	EAN kód SP:	Kiszérelés:	db/raklap
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	50



SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Szerszámkészlet

SCHÖNOX AB lemezek SCHÖNOX iFIX hengerelhető fixáló- és tömítőragasztóba történő optimális beépítéséhez használatos szerszámkészlet.

- 100 mm-es iFIX henger
- 180 mm-es iFIX henger
- iFIX simító
- pengés kés
- védőkesztyű

	Cikkszám::	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap::
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	doboz	120




SCHÖNOX EA PUR

Kétkomponensű poliuretán vízszigetelés

Repedésáthidaló-, vízhatlan- és vegyileg ellenálló kenhető szigetelés nagy terhelésnek kitett közösségi vizes helyiségek, pl. sportközpontok zuhanyzói, kórházak terápiás helyiségei, normál-, termál-, sós vagy tenger vízzel töltött úszómedencékben.

Teljesíti az MSZ EN 14891 szabvány RM O2 P követelményeit.

Fazékidő: kb. 45 perc, +10 °C-on
Fazékidő: kb. 30 perc, +25 °C-on
Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



	Cikkszám::	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap::
SCHÖNOX EA PUR	517990	4016447025038	10,0-kg-(A+B komp)	28