

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Metal PVC

Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezzel laminált fémlemez és -tekercek

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikaplan® Metal PVC egy 0,8 mm-es Sikaplan® S polivinil-klorid (PVC) tetőszigetelő lemezzel laminált horganyzott acéllemez.

FELHASZNÁLÁS

Profilok gyártása perem menti illesztéshez, csatlakozásokhoz, rögzítéshez és horgonyzáshoz.

- Sikaplan® PVC tetőszigetelési rendszerekhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Vágható és formázható, helyszínen vagy műhelyben
- Sikaplan® S laminált lemez forró levegővel hegeszthető

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Felső réteg: Alsó réteg:	polivinil-klorid (PVC) horganyzott acél (minősége DX51D Z275), szürke lakkréteggel bevont
Csomagolás	Sikaplan® Metal lemez	
	csomagolási egység	30 lemez/raklap 30 lemez/raklap
	hossza	2,00m 3,00 m
	szélessége	1,00 m 1,00 m
	súly	5,70 kg/m ² (+/- 8 %) 5,70 kg/m ² (+/- 8 %)
	lemez súlya	11,40 kg (+/- 8 %) 17,10 kg (+/- 8 %)
	Sikaplan® Metal lemez tekerecs	
	csomagolási egység	1 tekerecs/raklap 4 tekerecs/raklap
	hossza	300,00 m 30,00 m
	szélessége	1,00 m 1,00 m
	súly	5,70 kg/m ² (+/- 8 %) 5,70 kg/m ² (+/- 8 %)
	tekerecs súlya	1710,00 kg (+/- 8 %) 171,00 kg (+/- 8 %)
Megjelenés / Szín	Szín:	
	Felső felület:	világosszürke, palaszürke
	Alsó felület:	szürke
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig.	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, vízszintesen tárolja. Szállítás	

és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

Vastagság	Sikaplan® laminálás	0,80 mm (-0,040 mm / +0,080 mm)
	Horganyzott acél	0,60 mm (+/- 0,060 mm)
Tényleges vastagság	1,40 mm (-0,100 / +0,140 mm)	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: Sikaplan® G / VG / VGWT Sikaplan® S Sikaplan® SG Sikaplan® SGK Sikaplan® SgmA Sikaplan® 18 D
Összeférhetőség	A felső PVC laminálás nem ellenálló kátránnyal, bitumennel, olajjal és oldószeres anyagokkal szemben. Ezek az anyagok károsan befolyásolhatják a termék tulajdonságait.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20 °C és +60 °C között
Alapfelület hőmérséklete	-30 °C és +60 °C között

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt helyiségben végzett munka (hegesztés) esetén biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

KORLÁTOZÁSOK

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett szakember végezheti.

- Győződjön meg róla, hogy a Sikaplan® Metal PVC lemezek és tekercsek nem érintkeznek közvetlenül semmilyen vele nem kompatibilis anyaggal (ld. Összeférhetőség).
- A Sikaplan® Metal PVC lemez csak -30°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet feldolgozás közben ne haladja meg a +50°C-ot.
- Néhány kiegészítő termék (pl. ragasztó, tisztítószer és oldószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő hőmérsékleti korlátozásokat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Amennyiben lehetséges olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat, pl.: vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatót, feldolgozási kézikönyvet, beépítési és munkavégzési utasításokat.

Eszközök

A vágóeszköz legyen éles, hogy pontos éleket tudjon vágni. A Sikaplan® Metal PVC lemeznek vagy tekercsnek a szükséges formára hajlítása során a hajlítási sugár a perem vastagságának a háromszorosa legyen.

A peremnél a túlzott nyomás károsíthatja a laminálást.

Rögzítés

A helyi tervezési követelményeknek megfelelő legkisebb rögzítési távolságokban rögzítse a Sikaplan® Metal PVC lemezt vagy tekerccset.

Csatlakoztatás

A Sikaplan® Metal PVC lemezt vagy tekerccset úgy helyezze el és rögzítse, hogy a hosszoldásoknál legalább 3 - 5 mm-es rést hagyjon, tágulási hézagként. Helyezzen a tágulási hézagra egy 30 - 40 mm széles, öntapadó ragasztószalagot, hogy lefedje a profilok végeit. A Sikaplan® PVC tetőszigetelés beépítése előtt a hézag minden oldalát vízzáróvá kell tenni egy 100 mm széles, megerősítés nélküli PVC lemez csík ráhegesztésével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Metal PVC
November 2020, Version 01.01
020945011000000001

SikaplanMetalPVC-hu-HU-(11-2020)-1-1.pdf